

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	E.Preis EUR	Gesamtbetrag
1.0	.....	Stck.	<p><b>Eurosill® Aluminium Außenfensterbank sill tec40</b>  Tropfkante 40 mm, Anschraubkante 25 mm  mit Langloch ca. 4x7 mm, Schrägung 5 °,  Legierung/ Werkstoffzustand: EN AW 6060 T66,  EN AW 6063 T6  - Länge ..... mm in der  - Ausladung von ..... mm  - Farbton RAL ..... pulverbeschichtet  - ELOXAL .....</p> <p>einschl. wetterfester PVC Schutzfolie  und beidseitigen  <b>Eurosill®</b> Gleitabschluss GAA 350P in geschweißter  Ausführung im Farbton der Fensterbank liefern und  entsprechend den Einbaurichtlinien der RAL-Gütege-  meinschaft Fenster und Haustüren e.V. montieren.  Die Gleitabschlüsse müssen so beschaffen sein,  dass sie die thermisch bedingte Längenausdehnung  der Fensterbank beidseitig aufnehmen und ausgleichen  können und dadurch Putzrisse vermieden werden.</p>	.....	.....
1.1	.....	Stck.	<p><b>Eurosill® Antidröhnstreifen</b>  selbstklebend für die Unterseite zur Geräuschdämmung</p>	.....	.....
1.2	.....	Stck.	<p><b>Eurosill® Halter ISO Plus</b>  Kältebrückenfreier Halter für WDVS</p>	.....	.....
<b>Summe Pos. 1:</b>				_____	_____