

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	E.Preis EUR	Gesamtbetrag
1.0	Stck.	<p>Eurosill® Aluminium Außenfensterbank sill tec40 Tropfkante 40 mm, Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4x7 mm, Schrägung 5 °, Legierung/ Werkstoffzustand: EN AW 6060 T66, EN AW 6063 T6 - Länge mm in der - Ausladung von mm - Farbton RAL pulverbeschichtet - ELOXAL</p> <p>einschl. wetterfester PVC Schutzfolie und beidseitigen Eurosill® Kunststoff-Gleitabschluss GAK 200 im Farbton der Fensterbank liefern und entsprechend den Einbau- richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. montieren. Die Gleitabschlüsse müssen so beschaffen sein, dass sie die thermisch bedingte Längenausdehnung der Fensterbank beidseitig aufnehmen und ausgleichen können und dadurch Putzrisse vermieden werden.</p>
1.1	Stck.	<p>Eurosill® Antidröhnstreifen selbstklebend für die Unterseite zur Geräuschdämmung</p>
1.2	Stck.	<p>Eurosill® Halter ISO Plus Kältebrückenfreier Halter für WDVS</p>

Summe Pos. 1: _____