

Anschlussdichtung

Kurzbeschreibung

Die |Eurosill® Anschlussdichtung besteht aus einer speziellen EPDM-Mischung welche eine besondere Abdichtung der Aluminium-Außenfensterbank **sill|tec40** oder **sill|tec25** zum Fensteranschluss ermöglicht.

Material

EPDM

Farbe

* schwarz

Produktvorteile

* sehr gute Dichtungseigenschaften

Ausführung

Rollenware

Verarbeitung

- * auf trockene, saubere, fett- und staubfreie Untergründe achten
- * Material mit Hilfe eines Cuttermesser auf Maß schneiden
- * Anschlussdichtung über die gesamte Länge des Fensterbankanschraubsteiges montieren.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die |Eurosill® Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.



Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 02/11. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.eurosill.com